

# SOLIDES


# LIQUIDES

1




Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm

2




Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm

3



Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm

4



Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm

5



Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques

6



Totalement protégé contre les poussières

1



Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau

2



Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale

3



Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale

4



Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

5



Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 l/min ± 5 %)

6



Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ± 5 %)

7



Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 minutes.

8



Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée au delà de 1m)

## EXEMPLE DE PROTECTION